



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

TOIMIVUSDEKLARATSIOON GE55ASBKR (v2)



Nimi	GE karkassinael, kamm 2,87x65mm
Tootekood	GE55ASBKR
GTIN	8715274028514

Kavandatud kasutusala(d) ja ehitustoote identifitseerimine	
Tootja	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Kavandatud kasutusala(d)	Tüübli tüüpi kinnitusvahend
Kordumatu identifitseerimiskood	GE55ASBKR
DOP No	GE55ASBKR
Ühtlustatud standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareeritud toimivus		
Põhiomadused: GE55ASBKR		Toimivus
Iseloomulik tootlusmoment	$M_{y,k}$	2525 Nmm
Iseloomulik parameeter	$f_{ax,k}$	7,5 N/mm ²
Iseloomulik pea läbitõmbe parameeter	$f_{head,k}$	20,3 N/mm ²
Iseloomulik tõmbe mahtuvus	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosioonikaitse		Kuumtsink, 55 µm, SC 1, 2 ja 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m³

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud KYOCERA SENCO Netherlands B.V. nimel ja volitusel poolt:

Väljastamise koht ja kuupäev: Lelystad, 09-07-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Lisainformatsioon		
Naela läbimõõt	d	2,87 mm
Pea ristlõike pindala	d_h	30 mm
Naela pikkus	L	65 mm
Keerme pikkus	l_g	45 mm
Naelaotsa pikkus	L_p	3,7 mm
Katte pikkus	L_h	43 mm
Viimistlus tüüp	Type	Viimistlustüüp 3
Reaktsioon tulele		A1